

DEVELOP

Dynamická rovnováha


www.develop.sk



ineo 558e

- > čiernobiele multifunkčné zariadenie A3
- > až 55 str/min.

Možnosti konfigurácie



Možnosti dokončovania



* voliteľne

Možná výbava

ineo 558e

	Multifunkčné zariadenie A3 s rýchlosťou tlače 55 str/ min čiernobielo. Štandardne ineo tlačový kontrolér s podporou PCL6, PCL 5, PostScript 3, PDF 1.7, XPS a OOXML. Kapacita papiera 500 + 500 listov a ručný podávač pre 150 listov. Média A6 až SRA3 s gramážou 52-300 g/m ² , banner 1,2 m. Pamäť štandardne 4 GB, 250 GB pevný disk a Gigabit Ethernet.
PC-115 Systémový stolík	s 1 zásobníkom, A5–A3, 500 listov, 52–256 g/m ²
PC-215 Systémový stolík	s 2 zásobníkmi, A5–A3, 2x 500 listov, 52–256 g/m ²
PC-415 Systémový stolík	s veľkokapacitným zásobníkom A4, 2 500 listov, 52–256 g/m ²
DK-510 Jednoduchý stolík	stolík s odkladacím priestorom
LU-207 Veľkokapacitný zásobník	A4–SRA3, 2 500 listov, 52-256 g/m ²
LU-302 Veľkokapacitný zásobník	A4, 3 000 listov, 52-256 g/m ²
FS-533 Vstavaný finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 500 listov
PK-519 Dierovacia jednotka pre FS-533	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
FS-536 Zošivací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 3 200 listov
FS-536SD Brožúrovací finišer	zošívanie 50 listov, max. výstup 2 200 listov, brožúra (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
RU-513 Transportná jedn. pre FS-536(SD)/FS-537(SD)	pre inštaláciu finišerov FS-536(SD)/FS-537(SD)
PK-520 Dierovacia jedn. pre FS-536(SD)	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
FS-537 Zošivací finišer veľký	zošívanie 100 listov, max. výstup 3 200 listov
FS-537SD Brožúrovací finišer veľký	zošívanie 100 listov, max. výstup 2 700 listov, chrbtové zošívanie (až 20 listov), pol-sklad, listový trojsklad
PK-523 Dierovacia jedn. pre FS-537(SD)	2/4 dierové dierovanie, automatické prepínanie
PI-507 Vkladacia jednotka pre FS-537(SD)	vkładanie krycích listov, dodatočné dokončovanie bez tlače
JS-602 Oddeľovacia priehradka pre FS-537(SD)	adresovateľný výstup, napr. pre oddeľovanie faxov

Technická špecifikácia

Systém

Veľkosť panela/ rozlíšenie	9" / 800 x 480
Systémová pamäť	4 096 MB (štandardne)
Pevný disk	250 GB (štandardne)
Rozhranie	10-Base-T/100-Base-T/1000-Base-T Ethernet; USB 2.0; Wi-Fi 802.11 b/g/n (voliteľne)
Sieťové protokoly	TCP/IP (IPv4 / IPv6); NetBEUI; SMB; LPD; IPP; SNMP; HTTP
Automatický podávač originálov	až 300 originálov, A6–A3, 50–210 g/m ²
Potlačiteľná veľkosť papiera	A6–SRA3, užívateľské veľkosti papiera, bannerový papier max. 1200 x 297 mm
Potlačiteľná gramáž papiera	52–300 g/m ²
Vstupná kapacita papiera	štandardne: 1 150 listov
Zásobníky papiera (štandardne)	zásobník 1: 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² zásobník 2: 500 listov; A5–SRA3, 52–256 g/m ² ručný podávač: 150 listov, A6–SRA3, užívateľské veľkosti, 60–300 g/m ² , bannerový papier
Zásobníky papiera (voliteľne)	stolík s 1 zásobníkom: 1x 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² stolík s 2 zásobníkmi: 2x 500 listov; A5–A3, 52–256 g/m ² stolík veľkokapacitný: 2 500 listov, A4, 52–256 g/m ² veľkokapacitný zásobník: 3 000 listov, A4, 52–256 g/m ² veľkokapacitný zásobník: 2 500 listov, A4–SRA3, 52–256 g/m ² A6 portrét; A5–SRA3; 52–256 g/m ²
Automatická obojstranná tlač	
Dokončovacie módy (voliteľne)	triedenie posunom, skupinkovanie, triedenie, zošívanie, dierovanie, vkladanie po tlačí, pol-sklad, listový trojsklad, brožúra, z-sklad
Výstupná kapacita	max.: 3 300 listov (s finišerom) max.: 250 listov (bez finišera)
Zošívanie	max.: 100 listov alebo 94 listov + 2 krycie listy (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita pri zošívaní	max.: 1 000 listov
Listový trojsklad	až 3 listy

OT-506 Výstupný pult	výstupný pult namiesto finišera
ZU-609 Jednotka Z-skladu pre FS-537(SD)	Z-sklad pre výtlačky formátu A3
JS-506 Oddeľovacia priehradka	oddeľovanie kópií, výtlačkov alebo faxov
UK-501 Detektor podávania papiera	ultrazvukový detektor redukuje chyby a záseky pri podávaní papiera
KP-101 Numerická klávesnica	pre použitie namiesto dotykovej obrazovky
WT-506 Pracovný pult	pre umiestnenie autentifikačných zariadení
FK-514 Faxová jednotka	Super G3 fax, funkcie digitálneho faxu
KH-102 Držiak na klávesnicu	na umiestnenie USB klávesnice
EK-608 USB rozhranie	prídavné USB, napr. pre pripojenie USB klávesnice
EK-609 USB + Bluetooth	Bluetooth a prídavné USB rozhranie
Čítačka IC kariet	pre viacero typov IC kariet
MK-735 Montážna sada	inštalčná sada pre čítačku bezkontaktných kariet
AU-102 Biometrický snímač	snímač cievnej štruktúry prsta (pre overovanie)
SC-508 Bezpečnostný chip	ochrana pred kopírovaním (nutné 2 chipy)
BT-C1e Podávač na banner	pre pohodlné podávanie bannerového papiera
LK-102v3 Podpora PDF/A	PDF/A, šifrované PDF, digitálny podpis
LK-105v4 OCR skenovanie	skenovanie do prehľadávacích PDF a PPTX
LK-106 Čiarové kódy	podpora natívnej tlače čiarových kódov
LK-107 Unicode	podpora natívnej tlače Unicode
LK-108 Tlač OCR	podpora natívnej tlače OCR A a B fontov
LK-110v2 Rozšírené OCR	skenovanie do rôznych súborov formátov vrátane DOCX a XLSX, PDF/A a prehľadateľné PDF, priama tlač príloh emailov, faxovanie do sPDF
LK-111 ThinPrint	kompresia tlačových dát pre zníženie zaťaženia siete
LK-114 Bezserverový manažment tlače	zabezpečenie a účtovanie tlače bez nutnosti serverovej inštalácie
LK-115v2 Bezpečnostný chip	bezpečnostný chip TPM pre ochranu dát
SX-BR-4600 Wi-Fi adaptér	Ethernet adaptér pre bezdrôtovú sieť
HD-524 Záložný pevný disk	záložný (zrkadlový) pevný disk
UK-215 Integrované Wi-Fi	pripojenie k bezdrôtovej sieti alebo mód AP
CU-102 Filter pevných mikročastíc	Zlepšuje kvalitu ovzdušia v kancelárii znižovaním emisií

Kapacita listového trojskladu	max.: 30 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Brožúra	max.: 20 listov alebo 19 listov + 1 krycí list (až 209 g/m ²)
Výstupná kapacita brožúr	max.: 100 listov (vo výstupnej priehradke), neobmedzené
Životnosť tonera	čierny 26 000 strán
Životnosť zobrazovacej jednotky	čierna 285 000 / 600 000 strán (fotovalec/vývojnica)
Spotreba energie	220 – 240 V, 50/60 Hz; menej ako 2 kW
Rozmery zariadenia (š x h x v)	615 x 755 x 961 mm (bez príslušenstva)
Hmotnosť zariadenia	cca 96 kg (bez príslušenstva)

Tlač

Rozlíšenie tlače	1 800 (ekvivalent) x 600 dpi; 1 200 x 1 200 dpi
Tlačové jazyky	PCL6 (XL3.0), PCL 5c, PostScript 3 (CPSI 3016), XPS
Operačné systémy	Windows 7 (32/64), Windows 8/8.1 (32/64), Windows 10 (32/64), Windows Server 2008 (32/64), Windows Server 2008 R2, Windows Server 2012, Windows Server 2012 R2, Windows Server 2016; Macintosh OS X 10.8 alebo novší, Unix, Linux
Tlačové fonty	80x PCL Latin; 137x PostScript 3 emulácia Latin
Funkcie tlače	priama tlač súborov PCL, PS, TIFF, XPS, PDF (v1.7), šifrovaných PDF a OOXML (DOCX, XLSX, PPTX); mixmedia a mixplex; uloženie nastavení "Rýchle nastavenie", súťaž, vodoznak; ochrana proti kopírovaniu; tlač cez "kopírák"
Mobilná tlač	AirPrint (iOS); Mopria (Android); ineoPRINT (iOS/Android/Windows 10 Mobile); autentifikácia mobilom a párovanie (iOS/Android) voliteľne: Google Cloud Print; WiFi Direct

Skenovanie

Rýchlosť skenovania	až 120 strán/min. čiernobielo aj farebne jednostranne až 240 strán/min. čiernobielo aj farebne obojstranne
Rozlíšenie skenovania	max.: 600 × 600 dpi
Režimy skenovania	skenovanie do e-mailu (sken ku mne); skenovanie na FTP; skenovanie na SMB (sken domov); skenovanie na USB; skenovanie do schránky; skenovanie do WebDAV; skenovanie na URL; skenovanie do DPWS; TWAIN sken;
Formáty skenovania	JPEG; TIFF; PDF; kompaktné PDF; šifrované PDF; XPS; kompaktné XPS; PPTX Voliteľne: prehľadateľné PDF; PDF/A 1a a 1b; prehľadateľné DOCX/PPTX/XLSX
Ciele skenovania	2 100 (jednotlivec + skupina); podpora LDAP
Funkcie skenovania	anotácia (text/čas/dátum) pre PDF, až 400 preddefinovaných úloh, okamžitý náhľad skenu

Kopírovanie

Proces kopírovania	laserové
Toner	HD polymerizovaný toner
Rýchlosť kopír./tlače A4	až 55 str/min, čiernobielo
Rýchlosť kopír./tlače A3	až 27 str/min, čiernobielo
Rýchlosť obojstrannej tlače A4	až 55 str/min, čiernobielo
Prvá kópia/výtlačok	3,5 sek. čiernobielo
Čas zahrievania	cca. 22 sek. ¹
Rozlíšenie kopírovania	600 × 600 dpi
Gradácia	256 stupňová
Viacnásobné kopírovanie	1– 9 999
Formát originálu	A5–A3; voliteľné veľkosti
Zväčšenie	25–400% v krokoch po 0,1%; automatický zoom
Funkcie kopírovania	zachovanie kapitol, vkladanie krycích listov a stránok, kontrolný výtlačok (tlačou alebo na displeji), nastavovací výtlačok, digitálne grafické funkcie, pamäť uložených úloh, plagát, sútláč (voliteľne), pečiatka, ochrana proti kopírovaniu, opakovanie obrazu

¹ Čas zahrievania sa môže meniť v závislosti od prostredia a použitia

Faxovanie

Fax	Super G3 (voliteľne)
Prenos faxu	analogový, i-Fax, farebný i-Fax (RFC3949-C), IP-Fax
Rozlíšenie faxu	max.: 600 × 600 dpi (ultra jemné)
Kompresia	MH; MR; MMR; JBIG
Modem	až 33,6 kb/s
Ciele faxu	2 100 (jednotlivec + skupina)
Funkcie faxu	vyžiadanie faxu, odloženie odoslania, prenos z PC, prijímanie do utajenej schránky, prijímanie na email/FTP/SMB, až 400 programovaných úloh

Užívateľské stránky

Max. počet dokumentov	3 000 dokumentov alebo 10 000 strán
Typy užívateľských schránok	verejná osobná (s heslom alebo autentifikáciou) skupinová (s autentifikáciou)
Typy systémových schránok	pre zabezpečenú tlač pre tlač šifrovaného PDF pre príjem faxu pre polling (vyžiadané faxy)
Funkcie užívateľských schránok	dotlač; kombinácia, download, posielanie (na email/FTP/SMB a fax), kopírovanie medzi schránkami

Systémové funkcie

Zabezpečenie	ISO 15408 Common Criteria (v procese certifikácie); filtrovanie IP adres a blokovanie portov; sieťová komunikácia cez SSL2, SSL3 a TLS1.0/1.1/1.2; podpora IPSec, podpora IEEE 802.1x; autentifikácia užívateľov, logovanie prístupov; zabezpečená tlač; prepis pevného disku (8 štandardných typov), šifrovanie dát na HDD (AES 256); automatický výmaz dát z pamäte, dôverný príjem faxu; šifrovanie tlačených dát voliteľne: zrkadlenie pevného disku; ochrana proti kopírovaniu (zabránenie kópie, kópia pod heslom)
Účtovanie	až 1000 užívateľských účtov s podporou Active Directory (užívateľské meno + heslo + email + SMB priečinok) definícia prístupov k užívateľským funkciám autentifikácia mobilným zariadením (Android&iOS) Voliteľne: biometrická autentifikácia (odtlačok prsta) autentifikácia IC-kartou (čítačka IC kariet)
Softvér	store+find (voliteľne), convert+share (voliteľne), Personal Applications (voliteľne), Device Manager (voliteľne), Data Administrator, čítačky kariet (voliteľne), podpora Unix/Linux, podpora SAP, EveryonePrint (voliteľne)



DEVELOP

www.develop.sk



- Všetky údaje týkajúce sa kapacity papiera sa vzťahujú na papier formátu A4 s gramážou 80 g/m².
- Kvalita tlače na hrubé papieri a iné médiá sa môže líšiť od kvality tlače na papier gramáže 80 g/m².
- Všetky údaje týkajúce sa rýchlosti skenovania, kopírovania alebo tlače sa vzťahujú na papier formátu A4, ktorý je skenovaný, kopírovaný alebo tlačený ako viacstránková úloha, jednostranne.
- Podpora a dostupnosť uvedených údajov a funkcionalít sa môže meniť v závislosti od operačných systémov, aplikácií, sieťových protokolov ako aj od siete a systémovej konfigurácie.
- Technické údaje a prísľušenstvo sú založené na informáciách dostupných v čase spracovania tohto prospektu, môžu sa zmeniť bez predchádzajúceho upozornenia.
- Develop nezaručuje bezchybnosť uvedených cien alebo technických údajov.
- Všetky ostatné obchodné a produktové značky môžu byť registrovanými obchodnými alebo obchodnými značkami ich prípadných držiteľov a sú týmto uznané.